

Revestimiento texturizado**Características:**

ProFinish es un revestimiento diseñado para muros exteriores u interiores que combina una excelente resistencia con un acabado de grano mediano, colorado, al estilo italiano. Su elevado poder de adherencia y composición elastomérica aseguran un resultado duradero. Viene con color de fábrica utilizando exclusivamente pigmentos con la máxima resistencia al ultravioleta.

Preparación de Soportes:

Muros Nuevos: Estuco de cemento, bloques prefabricados, hormigón etc.

Un estuco nuevo debe tener al menos 2 semanas de maduración. El muro debe quedar bastante uniforme. Reparar imperfecciones mayores de 3mm con Eurotec ProPasta. Eliminar totalmente suciedad, polvo, restos de desmoldante. Si la superficie queda polvorosa o demasiado absorbente, aplicar una mano de fijador.

Muros viejos o pintados.

Eliminar totalmente suciedad, polvo, restos de pintura no bien consolidada. Si la superficie queda polvorosa o demasiado absorbente, aplicar una mano de fijador. Tratar sales u hongos con un producto adecuado.

Reparar imperfecciones mayores de 3mm y nivelar si necesario con Eurotec ProPasta.

Muros con revestimientos plásticos o cementicios texturizados:

Quitar con espátula las partes sueltas. Tratar si necesario sales o hongos con un producto adecuado.

Eliminar restos de polvo e suciedad grande.

Reparar imperfecciones mayores de 3mm. y nivelar si necesario con Eurotec ProPasta.

Datos Técnicos

Peso específico: 1,75 Kg/Lt

pH: 8,8

Permeabilidad al vapor (μ): 68

Extracto seco: 87 %

Consumo

Una aplicación idónea consume alrededor de 2,8 kg/m^2 de ProFinish Normal y 2,5 kg/m^2 en versión Fino. El producto terminado tiene 2mm. de espesor aproximadamente.

Duración y Almacenamiento

Envases plásticos de 34 kg

Es mejor utilizar el producto dentro de 12 meses desde la fecha de fabricación.

Conservar entre +5 y +30 grados centígrados.

APLICACIÓN

El producto viene listo para aplicar. Mezclar ligeramente y extender en una mano generosa con llana. Quitar el excedente y compactar suavemente. Aumentar si desea la uniformidad del acabado con platacho acrílico. No aplicar sobre muros con sol directo o que podrían tener temperaturas debajo de los 5 grados durante 24 horas después de la aplicación.

Proteger el muro recién pintada de lluvias fuertes durante 48 horas.