

Pintura Látex Universal**Características:**

FulPint es una pintura para muros exteriores o interiores a base de copolímeros acrílicos y elastoméricos de máxima calidad, pigmentos inorgánicos resistentes al ultravioleta, cargas minerales y aditivos especiales. La composición permite una aplicación rápida y económica con brocha, rodillo o pistola, una buena dilatación, cobertura y poder rellenable. Tiene una muy buena resistencia a los agentes atmosféricos y las más variadas condiciones climáticas.

Tiene una excelente adherencia sobre hormigón, albañilería, estuco, elementos prefabricados y otros

Instrucciones:**1. Datos Técnicos**

Peso específico: 1,6 Kg/Lt

Extracto seco: 64 %

Espesor de película: 200µ

Consumo

Un trabajo idóneo de **FulPint** en una superficie uniforme representa un consumo de 0.4 Kgs por M². Como base para revestimiento texturizado, puede bajar a 0.3 Kgs por M² en una mano.

Duración y Almacenamiento

Envases plásticos de 30 Kgs

Duración en envase cerrado 1 año.

Conservar entre +5 y +30 grados centígrados.

APLICACIÓN

La superficie debe estar seca y limpia de grasas, suciedad y desmoldantes. No debe tener sales u hongos. Si queda muy polvorosa, aplicar una mano de líquido consolidante Impregnante S. Quitar restos de pintura vieja no bien consolidada, reparar imperfecciones de más de 1mm con ProPasta. El muro se pinta con dos manos de FulPint, con una dilución que no debe superar el 10%. Mezclar completamente antes del uso.

No aplicar sobre muros con sol directo. Proteger de la lluvia durante 2 días.

Limpiar herramientas con agua.

Industrial y Comercial Eurotec Ltda.

Volcán Láscar Oriente 781, Parque Industrial Lo Boza, Pudahuel, Santiago de Chile

Teléfonos: 56-2-9493593 Fax: 56-2-9493595

www.eurotec.cl - ventas@eurotec.cl

Apoyo Técnico: info@eurotec.cl